


Mengpaneel: afwegingsruimte geluid

	Situatie	Standaardwaarde	Overweegbare kwaliteit	Grenswaarde Bij toelaten nieuwe geluidsgevoelige functie	Afwijkkwaliteit in bijzondere omstandigheden.	
Artikel: 5.78t en 5.78u in BKL	Geluid van bestaande rijksweg of provinciale weg op nieuwe geluidsgevoelige functie.	50 dB Lden	<p>Als er geen geluidbeperkende maatregelen genomen kunnen worden om aan de standaardwaarde te voldoen, kan in het omgevingsplan pas na een zorgvuldige afweging (vergelijkbaar met voorheen HW beleid) een hogere geluidbelasting toegestaan worden, tot maximaal de grenswaarde.</p> 	60 dB Lden	Bij vervangende nieuwbouw en functiewijziging mag het geluidniveau de grenswaarde met 5 dB overschrijden. Bij zwaarwegende belangen mag afgeweken worden van de grenswaarde.	
	Geluid van bestaande gemeente- of waterschapsweg op nieuwe geluidgevoelige functie.	53 dB Lden		70dB Lden		
	Geluid van bestaande spoorweg op nieuwe geluidgevoelige functie	55 dB Lden		65 dB Lden		
	Geluid van bestaand voormalig gezoneerde industrieterreinen op nieuwe geluidgevoelige functie	50 dB Lden		55 dB Lden		
	Geluid (nacht) van bestaand voormalig gezoneerde industrieterreinen op nieuwe geluidgevoelige functie	40 dB Lnight		45 dB Lnight		
Artikel: 3.33 BKL	Geluid van nieuw of gewijzigde rijksweg of provinciale weg op bestaande geluidgevoelige functie	50 dB Lden			65 dB Lden	Bij wijziging of aanleg van een provinciale weg binnen de bebouwde kom, mag de grenswaarde met maximaal 5 dB worden overschreden. Bij vaststellen van geluidproductieplafonds, mag de grenswaarde onder uitzonderlijke omstandigheden worden overschreden (art. 3.35 BKL).
	Geluid van nieuw of gewijzigde gemeente- of waterschapsweg op bestaande geluidgevoelige functie	53 dB Lden			70 dB Lden	Bij zwaarwegende belangen mag afgeweken worden van de grenswaarde.
	Geluid van nieuw of gewijzigde spoorweg op bestaande geluidgevoelige functie	55 dB Lden			70 dB Lden	Bij vaststellen van geluidproductieplafonds, mag de grenswaarde onder uitzonderlijke omstandigheden worden overschreden (art. 3.35 BKL).
	Geluid van nieuw of gewijzigd voormalig gezoneerde industrieterreinen op bestaande geluidgevoelige functie	50 dB Lden			60 dB Lden	
	Geluid (nacht) van bestaand voormalig gezoneerde industrieterreinen op bestaande geluidgevoelige functie	40 dB Lnight			50 dB Lnight	Bij zwaarwegende belangen mag afgeweken worden van de grenswaarde.