


Mengpaneel: Trillingen in geluidgevoelige gebouwen

Locatie	Soort + artikel	Standaardwaarde	Overweegbare kwaliteit	Grenswaarde	Afwijkkwaliteit in bijzondere omstandigheden
Buiten een bedrijventerrein	Continu trillingen 5.87 BKL	Vmax A1 7h-23h: 0,1 en 23h-7h 0,1		Huidig vergunde waarde in Omgevingsvergunning/ maatwerk	In het geval van zwaarwegende economische belangen en/of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen.
		Vmax A2 7h-23h: 0,4 en 23h-7h: 0,2			
		Vper A3 7h-23h: 0,05 en 23h-7h: 0,05			
	Herhaald voorkomende trillingen 5.87a BKL	Vmax A1 7h-23h: 0,2 en 23h-7h 0,2			
		Vmax A2 7h-23h: 0,8 en 23h-7h: 0,4			
		Vper A3 7h-23h: 0,1 en 23h-7h: 0,1			
Op een bedrijventerrein	Continu trillingen 5.87 en 5.88 BKL	Vmax A1 7h-23h: 0,1 en 23h-7h 0,1	Vmax A1 7h-23h: 0,18 en 23h-7h 0,18		
		Vmax A2 7h-23h: 0,4 en 23h-7h: 0,2	Vmax A2 7h-23h: 0,72 en 23h-7h: 0,36		
		Vper A3 7h-23h: 0,05 en 23h-7h: 0,05	Vper A3 7h-23h: 0,09 en 23h-7h: 0,09		
	Herhaald voorkomende trillingen 5.87a en 5.88 BKL	Vmax A1 7h-23h: 0,2 en 23h-7h 0,2	Vmax A1 7h-23h: 0,36 en 23h-7h 0,36		
		Vmax A2 7h-23h: 0,8 en 23h-7h: 0,4	Vmax A2 7h-23h: 1,44 en 23h-7h: 0,72		
		Vper A3 7h-23h: 0,1 en 23h-7h: 0,1	Vper A3 7h-23h: 0,18 en 23h-7h: 0,18		